

Конструкции теплиц

Written by Administrator

Wednesday, 25 January 2017 09:49 - Last Updated Wednesday, 25 January 2017 15:50

За последние несколько лет в Украине увеличился объем строительства теплиц, как небольших для приусадебного хозяйства, так и промышленных.

Специалисты ООО «Палоградский завод технологического оборудования» спроектировали и наладили производство металлоконструкции для быстро возводимых тепличных комплексов.

Минимальный размер теплицы ширина 2 500 мм x длина 2 500 мм x высота 2 000 мм

Конструкции представляют собой сварной каркас из профильных труб трех типов: торцевой с дверцей, торцевой с окном, промежуточный, а также поперечины для соединения конструкций между собой. Для предотвращения коррозии трубы покрыты специальным лакокрасочным покрытием, стойким к механическим повреждениям.

Сборка конструкций производится по месту. Между собой отдельные части конструкций соединяются способом труба в трубу и надежно фиксируются винтами. Снаружи конструкция обшивается сотовым поликарбонатом, для чего на поверхности металлоконструкций предусмотрены отверстия для установки прикрепляющих винтов.

Конструкция в сборе выдерживает ветровую и снежную нагрузку характерную для регионов Украины.

Конструкции теплиц

Written by Administrator

Wednesday, 25 January 2017 09:49 - Last Updated Wednesday, 25 January 2017 15:50

Также, завод производит металлоконструкции под тепличные комплексы с размерами указанными заказчиком.